

# LEDビジョン



## 屋外スクリーン —— CAシリーズ

# 製品画像



# 主な仕様

品番	CA-TD04B	CA-TD08B	CA-TD10B
LEDタイプ	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1
ピクセルピッチ	4 mm	8mm	10mm
ユニットサイズ	1280×768×140mm	1280×768×140mm	1280×800×140mm
画素数/ユニット	320×192ピクセル	160×96ピクセル	128×80ピクセル
輝度	6000 cd/m <sup>2</sup>	6000 cd/m <sup>2</sup>	6000 cd/m <sup>2</sup>
重量/ユニット	38kg	38kg	38kg
最大消費電力/ユニット	780 W	780 W	750 W
平均消費電力/ユニット	312 W	312 W	300 W
視野角	水平140° /垂直110°	水平140° /垂直110°	水平140° /垂直110°
リフレッシュレート	1920 Hz	1920 Hz	1920 Hz
定格電圧	AC 100V/200V	AC100V/200V	AC 100V/200V
定格周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
メンテナンス方式	リアorフロントメンテナンス	リアorフロントメンテナンス	リアorフロントメンテナンス
使用環境温度	-20~45℃	-20~45℃	-20~45℃
使用環境湿度	10~90%	10~90%	10~90%
防水・防塵性能	IP65	IP65	IP65
推奨使用環境	屋外仕様	屋外仕様	屋外仕様

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



THANK YOU!



【本 社】 〒511-0838 三重県桑名市大字和泉283番地1  
【大阪本部】 〒550-0005 大阪市西区西本町2-5-10コンフィデンス西本町406  
Tel : 06-6585-9459 (代) Fax : 06-6585-9749