

LEDビジョン



屋外スクリーン —— CBシリーズ

製品画像



主な仕様

品番	CB-TC06B	CB-TC08B	CB-TC10B
LEDタイプ	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1
ピクセルピッチ	6.667mm	8mm	10mm
ユニットサイズ	640×960×100mm	640×960×100mm	640×960×100mm
画素数/ユニット	96×144ピクセル	80×120ピクセル	64×96ピクセル
輝度	5500 cd/m ²	6000 cd/m ²	6000 cd/m ²
重量/ユニット	15.3kg	15.3kg	15.3kg
最大消費電力/ユニット	700W	760W	780 W
平均消費電力/ユニット	300W	310 W	320W
視野角	水平140° /垂直110°	水平140° /垂直110°	水平140° /垂直110°
リフレッシュレート	1920Hz	1920Hz	1920Hz
定格電圧	AC 100V/200V	AC 100V/200V	AC 100V/200V
定格周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
メンテナンス方式	リアorフロントメンテナンス	リアorフロントメンテナンス	リアorフロントメンテナンス
使用環境温度	-20~45℃	-20~45℃	-20~45℃
使用環境湿度	10~90%	10~90%	10~90%
防水・防塵性能	IP65	IP65	IP65
推奨使用環境	屋外仕様	屋外仕様	屋外仕様

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



THANK YOU!



【本 社】 〒511-0838 三重県桑名市大字和泉283番地1
【大阪本部】 〒550-0005 大阪市西区西本町2-5-10コンフィデンス西本町406
Tel : 06-6585-9459(代) Fax : 06-6585-9749