

LEDビジョン



屋内スクリーン —— CEシリーズ

製品画像



主な仕様

品番	CE-TB25S	CE-TB391S	CE-TB1875S
LEDタイプ	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1
ピクセルピッチ	2.5mm	3.91mm	1.875mm
ユニットサイズ	640×480×90mm	500×500×90mm	480×480×85mm
画素数/ユニット	256×192ピクセル	128×128ピクセル	256×256ピクセル
輝度	700 cd/m ²	800 cd/m ²	600 cd/m ²
重量/ユニット	9kg	8kg	7kg
最大消費電力/ユニット	560 W	560 W	520 W
平均消費電力/ユニット	168 W	168 W	156 W
視野角	水平140° /垂直110°	水平140° /垂直110°	水平140° /垂直110°
リフレッシュレート	2880 Hz	2880 Hz	2880 Hz
定格電圧	AC 100V/200V	AC 100V/200V	AC 100V/200V
定格周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
メンテナンス方式	リアorフロントメンテナンス	リアorフロントメンテナンス	リアorフロントメンテナンス
使用環境温度	-20~45℃	-20~45℃	-20~45℃
使用環境湿度	10~90%	10~90%	10~90%
防水・防塵性能	IP30	IP30	IP30
推奨使用環境	屋内仕様	屋内仕様	屋内仕様



THANK YOU!



【本 社】 〒511-0838 三重県桑名市大字和泉283番地1
【大阪本部】 〒550-0005 大阪市西区西本町2-5-10コンフィデンス西本町406
Tel : 06-6585-9459(代) Fax : 06-6585-9749