

LEDビジョン



屋内スクリーン —— CFシリーズ

製品画像



主な仕様

品番	CF-TM391S	CF-TM8S	CF-TM10S
LEDタイプ	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1
ピクセルピッチ	3.91 × 7.82mm	7.82 × 7.82 mm	10.42 × 10.42mm
ユニットサイズ	1000 × 500 × 100mm	1000 × 500 × 100mm	1000 × 500 × 100mm
画素数/ユニット	256 × 64 ピクセル	128 × 64 ピクセル	96 × 48ピクセル
輝度	5500 cd/m ²	5500 cd/m ²	5500 cd/m ²
透過率	80%	80%	85%
重量/ユニット	15 kg	14 kg	14kg
最大消費電力/ユニット	800 W	800W	800W
平均消費電力/ユニット	240 W	240W	240W
視野角	水平140° /垂直140°	水平140° /垂直140°	水平140° /垂直140°
リフレッシュレート	1920 Hz	1920 Hz	1920 Hz
定格電圧	AC 100V/200V	AC 100V/200V	AC 100V/200V
定格周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
メンテナンス方式	リアメンテナンス	リアメンテナンス	リアメンテナンス
使用環境温度	-20~45°C	-20~45°C	-20~45°C
使用環境湿度	10~90%	10~90%	10~90%
防水・防塵性能	IP30	IP30	IP30
推奨使用環境	屋内仕様	屋内仕様	屋内仕様

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



THANK YOU!



【本 社】 〒511-0838 三重県桑名市大字和泉283番地1
【大阪本部】 〒550-0005 大阪市西区西本町2-5-10コンフィデンス西本町406
Tel : 06-6585-9459(代) Fax : 06-6585-9749