

LEDビジョン



特殊用途スクリーン

—— CGシリーズ

製品画像



主な仕様

品番	CG-TX25E	CG-TX18E
LEDタイプ	SMD 3in1	SMD 3in1
ピクセルピッチ	2.5mm	1.8mm
ユニットサイズ	586mm*1954mm*34.5mm	586mm*1954mm*34.5mm
画素数/ユニット	224×576ピクセル	320×1080ピクセル
輝度	800 cd/m ²	800 cd/m ²
重量/ユニット	40kg	40kg
最大消費電力/ユニット	820W	570 W
平均消費電力/ユニット	245W	190 W
視野角	水平160° /垂直160°	水平160° /垂直160°
リフレッシュレート	2880Hz	2880Hz
定格電圧	AC 100V/200V	AC 100V/200V
定格周波数	50/60 Hz	50/60 Hz
メンテナンス方式	フロントメンテナンス	フロントメンテナンス
使用環境温度	-20~45°C	-20~45°C
使用環境湿度	10~90%	10~90%
防水・防塵性能	IP30	IP30
推奨使用環境	屋内仕様	屋内仕様

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



THANK YOU!



【本 社】 〒511-0838 三重県桑名市大字和泉283番地1
【大阪本部】 〒550-0005 大阪市西区西本町2-5-10コンフィデンス西本町406
Tel : 06-6585-9459(代) Fax : 06-6585-9749